



台日研發

櫥下型

鹼性離子水生成器+熱飲系統

TYH-806

## 商品特色

好水 All in One

好水喝出生活的自信與全家人的健康

- PH** **6段酸鹼值水質調整**  
日常飲水使用更加多元
- 水龍頭一開熱水即來**  
省去煮水時間生活更加便利
- 智慧提醒安全又貼心**  
自動提醒電解槽洗淨及濾心更換
- 主機櫥下型設計**  
符合現代家庭質感美觀省空間
- 含負電位**  
根據實驗，水中ORP\*為-150~-350mv有助於中和體內自由基
- 含礦物質**  
礦物質離子化，易於人體吸收
- 鹼性**  
pH值呈現弱鹼性，調整體質
- 富含氫分子**  
水中氫分子能中和體內過多的活性氧
- 水分子團小**  
滲透性高、能輕易滲透
- 潔淨**  
水中不含細菌、雜質、重金屬



\*備註：氧化還原電位 (Oxidation Reduction Potential，簡稱ORP)是水中鹼性離子水中含有豐富的負氫離子 (ORP呈現負值)。

TYH-806 標；

## 產品規格

電解系統

型號	櫥下型鹼性離子水生成器+熱飲系統 TYH-806
電源	AC 110V 50-60Hz
消耗電力	最大250W
尺寸	W17cm X D37cm X H32cm
重量	約8.5KG
電解方式	自來水過濾供給連續生成
電解能力切換	鹼性離子水9段/中性淨水1段/ 酸性離子水1段
連續使用電解時間	常溫時連續通水30分鐘
電解生成量	3~5 L/分(視原水水壓而定)
電極洗淨	自動提醒、手動洗淨 (可設定洗淨量)

出水龍頭

尺寸	外徑4.7cm X H21.7cm
重量	約1.6KG
水龍頭安裝孔徑	孔徑尺寸3.5CM
材質	低鉛銅鍍鉻
給止水裝置	陶瓷軸心

熱飲系統

適用水壓	0.5KG~3.5KG
容量	2.4L
溫度控制	50°C~98°C
耗電量	0.75KWH / 24H
使用電壓	AC 110V (另可指定AC 220V)
加熱管功率	最大780W (AC 220V時1300W)
內膽材料	不鏽鋼ST-304
定額電流	6A

商品名稱

櫥下型  
鹼性離子水生成器  
+熱飲系統

商品內容

電解+熱飲2合1主機  
LCD顯示螢幕水龍頭  
進出水軟管  
商品說明書  
1年保證書  
pH檢測液  
前置濾心TA-701D組