



SR-08 電磁閥 RO 純水機

- ▶ 五道極致過濾 滿足家庭需求
- ▶ 專為台灣水質設計的淨水機
- ▶ 此機型適用於快拆式濾心
- ▶ NSF 3.2加侖壓力桶



純水製水量	75加侖/天
純廢水比	1:3
儲水桶容量	3.2加侖(約12公升)
主機規格	寬37cm 深20cm 高46cm
壓力桶規格	H39 x Φ28(cm)
壓力桶更換期限	2~3年



1

PP 抗菌纖維濾芯

更換期限:3~6 個月

Built-inCore™ 抗菌防護是在產品的製造過程中植入長效抗菌粒子，成為濾芯的組織元素，完整分布於纖維內部與表面之中。抗菌力99.99% 長效防止病菌增生，去除泥沙、污垢與鐵鏽微粒，



2

椰殼顆粒活性炭濾芯

更換期限:3~6 個月

經多段燒煉精製而成，壓差低、混濁度小，强度高、多孔性、吸附值高，可去除有害化學物質、臭味、部分重金屬及農藥等，使用符合FDA規範的材料製造。



3

壓縮碳棒活性炭濾芯

更換期限:6~12 個月

去除有害化學物質、臭味、部分重金屬及農藥等，利用固態棒狀壓縮成型，活性炭孔隙較小，可有效二次處理水中有害毒物，使用符合FDA規範的材料製造。



4

RO膜 75加侖濾芯

更換期限:2~3年

超高密度、可降低水中之導電度，除去水中細菌、過濾性病毒、農藥、化合物... 等，其孔徑 0.0001 微米(比大腸桿菌小 500 倍)達到純水標準。



5

小T33 後置活性炭濾芯

更換期限:6~12 個月

採用椰殼高吸收性能活性炭，消除水中異味及揮發性有機物，使純水更佳甘醇。