

3M

全戶式軟水系統



贈 全戶式
前置淨水系統
BFS3-40BK



美國原裝進口
核心控制閥



承壓零件通過
美國NSF-WQA
結構強度認證



3M專業水質
硬度測試紙



食品衛生級
高容量
離子交換樹脂



免工具
人性化拆裝設計



消除水垢



節能安全



柔軟衣物



呵護肌膚



SFT-100



SFT-150



SFT-200

軟水讓生活更美好

為您節約
50%
以上的洗潔劑用量



柔軟衣物

清洗更徹底，衣物清洗後較柔軟



呵護肌膚

軟水不刺激肌膚，避免水垢沉積物影響肌膚清潔



消除水垢

延長用水電器使用壽命，水管、水龍頭不易阻塞

值得您信賴的首選



潔淨安心

水槽、浴缸等沖洗器具不易發黃生垢、產生異味



節能安全

提升熱水器效率，有效節省能源



保養愛車

軟水洗車，車身表面部流水垢膜，延長養護時效

3M

創新關懷的 產品設計理念

力邀專業設計團隊，洞悉消費者實際需求，
共同研發設計3M SFT系列軟水系統

1 智慧控制閥

核心中央控制器，控制閥體運作

美國原裝進口高性能智慧控制閥；
內置旁通閥，且含處理量、時間雙條件控制；
長時間可靠運作，免維護。
美國NSF結構強度認證，耐壓強度超過35bar

2 簡易全界面顯示器

運作參數設定及狀態顯示

簡易介面顯示，方便查看運作狀態及操作；
全智慧參數設定，簡化安裝調適過程；
特設記憶功能，提供最長63天用水數據查詢。

3 內置旁通閥

運作參數設定及狀態顯示

旁通閥內置設計，優化安裝空間，四個工作位置實現多種
工作狀態；3/4英寸統一接頭形式，方便現場安裝；便捷免
工具拆裝設計，令安裝、維護、操作更簡單便捷。





4 樹脂罐

內襯為高分子材料，以玻璃纖維樹脂纏繞

一體成形結構，強度高；高耐壓設計，爆破壓力 > 500psi (3450Kpa)，NSF 權威認證，確保材料安全，性能可靠；採用高溫、20bar 耐壓挑戰測試，保證長時間可靠承壓；大體積樹脂罐，樹脂裝量提高 20%。

5 大流量，低壓差系統設計

低壓力損失，大流量通水，用戶體驗更佳

6 3M 專業水質硬度測試紙

快速精確測試水質硬度

可視視窗口設計
滑動蓋，方便操作維護



美國原裝進口
核心控制閥



承壓零件通過
美國 NSF、WQA
結構強度認證



3M 專業水質
硬度測試紙



食品衛生級
高容量
離子交換樹脂



免工具
人性化拆裝設計

全戶式 軟水系統



SFT-100



SFT-150



SFT-200

工作流量	1.0噸 / 小時	1.5噸 / 小時	2.0噸 / 小時
最大流量	2.1噸 / 小時	2.4噸 / 小時	2.9噸 / 小時
工作壓力範圍	0.17~0.86Mpa	0.17~0.86Mpa	0.17~0.86Mpa
建議工作壓力	0.2~0.5Mpa	0.2~0.5Mpa	0.2~0.5Mpa
進水溫度要求	4.4~38°C	4.4~38°C	4.4~38°C
額定電壓/額定頻率	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
總額定消耗電功率	<10瓦	<10瓦	<10瓦
儲鹽量	>20公斤	>20公斤	>60公斤
產品淨重(不含鹽)	≤18公斤	≤21公斤	≤35公斤
外型尺寸	長46x寬36.4x高56cm	長46x寬47x高66.1cm	長482.5x寬483.5x高1123cm